


# FOUR (FO) – kategorie C

Váha (g/m <sup>2</sup> ) – Weight (g/m <sup>2</sup> )	EN 12127	± 5 %	435
Výška (cm) – Width (cm)	-----	± 2 %	140
Otěruvzdornost (cykly) Abrasion resistance (rubs)	ISO 12947-2 (Martindale)		80.000
Barevná stálost na světle (modrá stupnice) Light fastness (blue scale)	ISO 105-B02 (Xenotest)		6/7
Stálost barvy při otěru (stupnice šedé) Fastness to rubbing (grey scale)	ISO 105-X12 (Crockmeter)		4/5
Pilling (2000 cyklů) – Pilling (2000 rubs)	ISO 12945-2		4/5
Akustická absorpce – Acoustic absorption	EN ISO 10534-2		0.9
Složení – Composition	100% polyolefin		
Všechny certifikáty – Certificates available			
EN 1021-1 BS 5852-0 CAL TB 117 Section 1 NFPA 260 Class 1 IMO MSC 307 Regulation No. 118 UNECE Annex 6 OEKO TEX - 100 <i>available at antares.cz</i>			
Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing			
			

# FOUR (FO) – kategorie C


Dostupné ve 29 barvách / Available in 29 colors




G021



G057




G247



G351




G404




G417



G461



G479



G512




G629



G653




G676




G801



G854




G927




K045




K242




K243




K244




K341




K343




K345



K348



K413




K426



K515



K522



K617



K623

