


XTREME (X) – kategorie C


Váha (g/m ²) – Weight (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	310
Výška (cm) – Width (cm)	-----	± 2 %	140
Otěruvzdornost (cykly) <i>Abrasion resistance (rubs)</i>	ISO 12947-2 (Martindale)		100.000
Barevná stálost na světle (modrá stupnice) <i>Light fastness (blue scale)</i>	ISO 105-B02 (Xenotest)		6
Stálost barvy při otěru (stupnice šedé) <i>Fastness to rubbing (grey scale)</i>	ISO 105-X12 (Crockmeter)		4
Pilling (2000 cyklů) – Pilling (2000 rubs)	ISO 12945-2		5
Složení – Composition	100% recyklovaný polyester (100% post consumer polyester)		
Všechny certifikáty – Certificates available			
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (over 58 kg/m ³ CMHR foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) <i>available at antares.cz</i>			
Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing			
			

XTREME (X) – kategorie C

Dostupné ve 41 barvách / Available in 41 colors




YS004



YS005



YS009



YS024




YS026



YS030




YS035



YS045



YS046



YS047



YS071



YS072




YS073



YS074



YS076



YS077




YS079




YS081



YS082



YS084




YS091



YS094



YS095




YS096



YS097



YS100



YS101



YS102



YS105




YS108




YS136



YS141




YS145



YS156



YS159



YS160




YS165



YS168



YS171



YS172



YS173

